

# Системы профессионального кондиционирования



Thinking of you  
**Electrolux**

www.home-comfort.ru

## ПРАЙС-ЛИСТ 2014

10.02.2014	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			



### Колонные кондиционеры

Дизайнерское исполнение/Дополнительный ТЭН-обогрев/Самодиагностика

EACF-24 G/N3	7,1	7,8	1757x500x300	40/69	55 100
EACF-36 G/N3	11	13	1870x518x395	60/105	86 950
EACF-48 G/N3	12,4	13,6	1870x518x395	63/110	94 300
EACF-60 G/N3	16,1	18	1750x540x380	63/115	105 800

## Системы профессионального кондиционирования Unitary Pro

Зимний комплект в стандартной комплектации  
Компактные размеры  
Низкий уровень шума  
Комплекс самодиагностики

Удобный монтаж и обслуживание  
Приток свежего воздуха  
Длина трасс до 50м



### Внутренние блоки Кассетного типа Unitary Pro

EACC-12H U/N3	3,5	3,6	600x600x230	20	14 800
EACC-18H U/N3	5	5,4	600x600x230	20	15 000
EACC-24H U/N3	6,8	7,5	840x840x240	27	22 350
EACC-36H U/N3	10	11	840x840x320	32	25 300
EACC-42H U/N3	12	14,1	840x840x320	32	25 300
EACC-48H U/N3	14,1	15,5	840x840x320	32	26 400



### Внутренние блоки Напольно-потолочного типа Unitary Pro

EACU-18H U/N3	5	5,7	836x695x238	26	13 650
EACU-24H U/N3	7	8	1300x600x188	33	16 550
EACU-36H U/N3	10	11	1590x695x238	48	18 900
EACU-42H U/N3	12	14,1	1590x695x238	48	20 600
EACU-48H U/N3	14,1	15,5	1590x695x238	48	20 600



### Универсальные Внешние блоки Unitary Pro

EACO-12H U/N3	3,5	3,6	820x540x320	32	21 500
EACO-18H U/N3	5	5,7	820x540x320	40	23 500
EACO-24H U/N3	7	8	1018x695x412	59	33 500
EACO-36H U/N3 (380)	10	11	1018x840x412	90	46 400
EACO-42H U/N3 (380)	12	14,1	1032x1250x412	112	51 200
EACO-48H U/N3 (380)	14,1	15,5	1032x1250x412	112	57 750

Системы профессионального кондиционирования **Unitary Pro 2**

Класс энергоэффективности (A)

Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации

Зимний комплект в стандартной комплектации

Проводной пульт управления

Компактные размеры

Низкий уровень шума




Удобный монтаж и обслуживание

Приток свежего воздуха

Длина трасс до 50м

Функция I FEEL

Комплекс самодиагностики

10.02.2014	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг	ЦЕНА, РУБ.	
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
<b>Внутренние блоки Кассетного типа Unitary Pro 2</b>							
	EACC-12H/UP2/N3 new	4,4	4,8	650×270×570	20	16 000	
	EACC-18H/UP2/N3 new	5	5,5	650×270×570	20	16 900	
	EACC-24H/UP2/N3 new	7,5	7,5	840×248×840	28	25 300	
	EACC-36H/UP2/N3 new	10	11	840×248×840	30	27 600	
	EACC-48H/UP2/N3 new	14	14,8	840×298×840	33	28 800	
	EACC-60H/UP2/N3 new	16	17,5	840×298×840	33	33 400	
<b>Внутренние блоки Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2</b>							
	EACU-18H/UP2/N3 new	5	5,5	990×680×230	27	15 700	
	EACU-24H/UP2/N3 new	7,7	7,9	990×680×230	28	19 500	
	EACU-36H/UP2/N3 new	10,2	12	1285×680×230	37	21 100	
	EACU-48H/UP2/N3 new	14	16	1580×680×230	47	23 000	
	EACU-60H/UP2/N3 new	16	18	1580×680×230	47	23 500	
<b>Универсальные Внешние блоки Unitary Pro 2</b>							
	EACO-12H/UP2/N3 new	4,4	4,8	800×550×260	37	20 300	
	EACO-18H/UP2/N3 new	5	5,5	800×550×260	37	21 500	
	EACO-24H/UP2/N3 new	7,7	7,9	900×640×300	54	30 450	
	EACO-36H/UP2/N3 (380) new	10,2	12	950×840×340	83	44 300	
	EACO-48H/UP2/N3 (380) new	14	16	950×1386×340	114	55 400	
	EACO-60H/UP2/N3 (380) new	16	18	950×1386×340	114	60 900	

# DC-инверторные системы профессионального кондиционирования



Thinking of you  
**Electrolux**

www.home-comfort.ru

ПРАЙС-ЛИСТ 2014

## Системы профессионального кондиционирования **Unitary Pro 2 DC**

DC-инверторное управление компрессором

Экономия электроэнергии до 30%

Точное поддержание температуры

Возможность подключения к датчикам дверей/окон/пожарной сигнализации

Комплекс самодиагностики

Приток свежего воздуха

Проводной пульт управления

Компактные размеры

Низкий уровень шума

Удобный монтаж и обслуживание

Длина трасс до 50м

Зимний комплект в стандартной комплектации

Функция I FEEL

Класс энергоэффективности (A)

10.02.2014	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг вн/внеш	ЦЕНА, РУБ.	
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
	<b>Инверторные сплит-системы Кассетного типа Unitary pro 2 DC</b>						
	<b>EACC-18H/DC/N3 new</b>	5,0 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	570x270x570	21/35,5	<b>50 800</b>	
	<b>EACC-24H/DC/N3 new</b>	6,4 (2,2-7,3)	7,0 (2,5-8,2)	840x250x840	24/50	<b>74 000</b>	
	<b>EACC-36H/DC/N3 new</b>	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,1-13,8)	840x270x840	26/70	<b>95 700</b>	
	<b>EACC-48H/DC/N3 (380) new</b>	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	840x298x840	29/101	<b>112 000</b>	
	<b>EACC-60H/DC/N3 (380) new</b>	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	840x298x840	29/108	<b>126 100</b>	
	<b>Инверторные сплит-системы Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2 DC</b>						
	<b>EACU-18H/DC/N3 new</b>	5,0 (1,2-6,5)	5,6 (1,8-7,2)	990x680x230	27/45	<b>49 300</b>	
	<b>EACU-24H/DC/N3 new</b>	7,0 (1,5-7,8)	8,1 (1,8-10,0)	990x680x230	28/69	<b>66 700</b>	
	<b>EACU-36H/DC/N3 new</b>	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1285x680x230	37/70	<b>87 000</b>	
	<b>EACU-48H/DC/N3 (380) new</b>	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1580x680x230	47/101	<b>104 500</b>	
	<b>EACU-60H/DC/N3 (380) new</b>	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1580x680x230	47/108	<b>113 100</b>	